

Коммерческое предложение от 12.06.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 109 S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/kholodilnyy-monoblok-polair-mb-109-s>



Описание

Низкотемпературный моноблок POLAIR MB 109 S предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

Особенности и преимущества Polair MB 109 S:

- Врезной тип
- Корпусная часть из оцинкованного металла+полимерное напыление
- Теплообменник ККА из меди и алюминия
- Герметичный компрессор
- Электронный блок управления
- Капиллярная трубка
- Реле высокого давления (трехфазные модели)
- Автооттайка электронагревателями.

Характеристики

Вес, кг	56 кг
Рабочие температуры	не выше -18 °С
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	3,2...8,7 м3
Напряжение	220 В
Тип оттайки	электрическая
Дальность струи воздуха	4 м
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Сборка	8000
Потребляемая электроэнергия	28.8 кВт/сутки
Мощность (будет удалено)	0,5 кВт
Высота в упаковке	914 мм
Длина в упаковке	879 мм
Масса в упаковке	88 кг
Ширина в упаковке	563 мм
Высота, мм	704 мм
Длина, мм	807 мм
Мощность, кВт	1.2 кВт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.