

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит система Kitano KC-Nikko II+-18

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-kitano-kc-nikko-ii-18>



Описание

- Напольно-подпотолочный кондиционер Kitano KC-Nikko II+-18 качание жалюзи в вертикальной и горизонтальной плоскости обеспечивает комфортное и наиболее полное распределение воздуха в помещении. □ Широкий выбор места установки.
- Блок можно повесить к потолку или установить на пол, а два дренажных патрубка (справа и слева) позволяют выбрать направление отвода конденсата. □ Простота обслуживания.
- Низкотемпературное охлаждение.
- Кондиционер эффективно охлаждает помещение при температуре наружного воздуха до -10°C . □ Энергосбережение.
- Пользователь может искусственно установить предел заданной температуры, и тем самым ограничить потребление электроэнергии.
- Особенности Kitano KC-Nikko II+-18:
 - Регулируемый воздушный поток
 - Режим покачивания жалюзи
 - Объёмный воздушный поток
 - Режим обогрева
 - Режим вентиляции
 - Автоматическая работа
 - Эффективное осушение
 - Фильтр предварительной очистки
 - Авторестарт
 - Самодиагностика
 - “Тёплый старт”
 - Световая индикация
 - 12-ти часовой Таймер
- ВКЛ./ВЫКЛ.

- Проводной пульт с ЖК-дисплеем (опция) ИК-пульт с ЖК-дисплеем Индикатор температуры в помещении Разморозка наружного блока Энергосбережение

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Мощность охлаждения	5500 Вт
Мощность обогрева	6000 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	1712 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1693 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.54
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1055x675x 235x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	780x290x 605x мм
Вес (внешний блок)	38 кг
Вес (внутренний блок)	23.9 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.