

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Hisense AUV-60HR4SC / AUW-60H6SP1**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-hisense-auv-60hr4sc-auw-60h6sp1>



Описание

Напольно-потолочные кондиционеры модельного ряда Hisense Heavy Classic – простое и удобное в эксплуатации оборудование, позволяющее на протяжении большей части годового круга поддерживать комфортную температуру в помещении.

Специально разработанный дизайн и конструкция напольно-потолочного блока с легкостью позволяют использовать его для напольной и подпотолочной установки. При любой установке он будет выглядеть элегантно и современно. Монолитный дренажный поддон оптимизированной формы исключает протекание в любом положении. Более того, есть возможность подключения дренажного патрубка как справа, так и слева, а 3 выхода для подключения фреоновой трассы значительно упростят процесс монтажа.

Новая технология компании Hisense по распределению воздуха в помещении дает пользователю максимальный комфорт. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют выбрать любой из 4-х удобных в данный момент режимов. Все модели серии укомплектованы ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления.

Специальная конструкция жалюзи напольно-потолочного блока Hisense, имеющая внутреннюю воздушную прослойку, позволяет снизить уровень шума выходящего воздуха и гарантировать отсутствие образования конденсата. Несомненно, плюсом станет и то, что напольно-потолочные блоки конструктивно предусматривают возможность организации подачи свежего воздуха в помещение.

Особенности Hisense AUV-60HR4SC / AUW-60H6SP1:

- Воздушный поток 3D
- Специальная форма двухслойных жалюзи
- Низкий уровень шумовой нагрузки
- Дополнительные режимы: Smart, Super, Sleep
- Наличие функции “I feel”
- Долговечный воздушный фильтр легко снимается
- Функции авторестарта и самодиагностики
- Таймер
- Пульт ДУ
- Возможность подключения проводного пульта управления
- Возможность подключения к прибору детектора карты доступа и датчика дыма
- Дренажный насос
- Возможность обеспечения притока уличного воздуха
- Элегантный дизайн лицевой панели

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/D
Мощность охлаждения	16000 Вт
Мощность обогрева	18000 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	5690 Вт

Потребляемая мощность (обогрев)	5810 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	49
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.81
Коэффициент эффективности COP	3.1
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1580x680x 230x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	950x1386x 340x мм
Вес (внешний блок)	106 кг
Вес (внутренний блок)	47 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.