

Коммерческое предложение от 04.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел 28 кВт Thermex EuroElite F28

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-thermex-euroelite-f28>



Описание

- Практичный и несложный в монтаже газовый котёл Thermex EuroElite F28 □ имеет возможность автоподжига и отличается наличием системы автодиагностики.
- Представленная модель оснащается предохранительным клапаном и имеет модуляцию пламени.
- Размещаться устройство может где угодно:
- начиная частными домами, заканчивая производственными цехами.
- Особенности и преимущества:
- Закрытая камера сгорания Два отдельных теплообменника Автоподжиг Модуляция пламени Подключение тёплого пола Циркуляционный насос и расширительный бак Теплообменники из меди и нержавеющей стали Возможность автодиагностики Манометр, термометр и разъём для подключения внешнего управления Защита от замерзания и перегрева Предохранительный клапан

Характеристики

Страна

Россия

Производство

Китай

Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Инжекторная
Мах мощность, кВт	27.9
Min мощность, кВт	9
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.8
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	8
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.25
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	13.4
Мах расход природного газа, м3/ч	3.2
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	1.17
Номинальное давление природного газа, мбар	10
Присоединительный $\varnothing$ дымохода, мм	100/60
Присоединительный $\varnothing$ газопровода, дюйм	1/2
$\varnothing$ дымохода раздельного, мм	80
Присоединительный $\varnothing$ контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный $\varnothing$ контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	110
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	74,2х44х34,4
Вес, кг	40
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Режим Теплые полы	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да

Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74.2
Ширина, см	44
Глубина, см	34.4
Отапливаемая площадь, кв.м.	224 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.