

Коммерческое предложение от 20.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Fondital ITACA CTFS 32

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-fondital-itaca-ctfs-32>



Описание

Котлы Fondital модель Antea это отопительный прибор от производителя с мировым именем.

Применение самых современных и высококачественных материалов при производстве отопительного оборудования принесло мировую известность концерну Fondital.

Модель Antea разработана для эксплуатации в самых разных и суровых условиях, о чем говорит уровень электрозащиты IPX5D.

Высокая производительность по горячей воде, традиционно высокий КПД котлов Fondital, разнообразные системы защиты и широкая функциональность позволяют монтировать котлы в различные системы отопления.

Специально разработанный монтажный комплект делает установку котла легкой и простой.

Котлы Fondital модель Antea выпускаются в одноконтурных и двухконтурных турбированных версиях.

Котлы Fondital модель Antea имеют возможность зонального отопления, а также контура солнечных коллекторов.

Эквитермическое регулирование теплопроизводительностью котла обеспечить тепло и комфорт Вашего дома в любую погоду.

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	30.8
Min мощность, кВт	14.3
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Встроенный накопительный бойлер	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	6
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.5
Производительность Δ ГВС 30C, л/мин	15.1
Мах расход природного газа, м3/ч	3.49
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2.6
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный $\varnothing$ дымохода, мм	100/60
Присоединительный $\varnothing$ газопровода, дюйм	1/2
$\varnothing$ дымохода раздельного, мм	80
Присоединительный $\varnothing$ контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный $\varnothing$ контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	134
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	75x42x31,5
Вес, кг	36
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да

Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Датчик расхода воды	Да
Высота, см	75
Ширина, см	42
Глубина, см	31.5
Отапливаемая площадь, кв.м.	280 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.