

Коммерческое предложение от 20.04.2025

Наименование товара: **Напольный чугунный газовый котел Fondital Bali RTN E 32**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-chugunnyy-gazovyy-kotel-fondital-bali-rtn-e-32>



Описание

Модель BALI RTN E представляет собой напольный одноконтурный котел только для отопления, с чугунным теплообменником. С электронным поджигом и контролем пламени.

Электронный поджиг

Широкий мощностной ряд

Легкое управление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В серийном исполнении котел предназначен для работы на природном или сжиженном газе

Атмосферная горелка из нержавеющей стали

Электронный розжиг пилотной горелки прерывистого действия

Ионизационный контроль пламени

Предохранительный ограничительный термостат

Предохранительный термостат дымовых газов

Электрическая часть предусматривает подключение комнатного термостата и реле давления воды

Возможность подключения электроплаты для управления внешним бойлером и электроплаты для

управления тремя зонами отопления.

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Чугун
Тип теплообменника	Секционный
Тип розжига	Электророзжиг
Количество секций	4
Max мощность, кВт	32
Min полезная мощность, кВт	32
Max давление отопит контура , Атм	4
Min давление отопит контура , Атм	0.8
Горелка	Атмосферная
Возможность подключения бойлера	Да
Max расход природного газа, м3/ч	3.64
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2.7
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	130
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	1 1/4
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	10
Габариты (ВхШхГ), см	85x45x62,5
Вес, кг	139
Гарантия	2 года
Тип установки	Напольная
Погодозависимая автоматика	Опция
Самодиагностика	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Механическая система управления	Да

Контроль пламени	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	85
Ширина, см	45
Глубина, см	62.5
Отапливаемая площадь, кв.м.	310 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.