

# Описание товара Накопительный водонагреватель газовый Bradford White M- I30S6FBN



## Описание

Bradford White MI30S6FBN это эффективный газовый водонагреватель с камерой сгорания открытого типа. Помимо того, что сам бак сделан из нержавеющей стали, его керамическое покрытие находится в полном контакте с его поверхностью. Дополнительным элементом борьбы с коррозией обычно является магниевый анод.

Особенности и преимущества:

- Быстрый нагрев большого количества воды
- Открытая камера сгорания
- Дефлектор дымохода служит для увеличения теплоотдачи в нижней части бака. Уменьшает конвекцию в дымоходе при отключенной горелке, снижая теплопотери
- Полностью автоматическое управление. Температура воды устанавливается с помощью диска задатчика температуры. Встроенный аварийный термостат предотвращает водонагреватель от перегрева. Встроенный сбросной клапан стравливает излишнее давление
- Покрытие Vitraglas — баки водонагревателей Bradford White защищены от коррозионного воздействия горячей воды при помощи особого покрытия — высокотемпературной керамики. Это запатентованное стекловидное покрытие с высоким содержанием кремния обеспечивает очень плотный контакт с поверхностью бака
- Защитный магниевый стержень обеспечивает дополнительную антикоррозийную защиту, тем самым увеличивая срок службы водонагревателя
- Система подачи холодной воды Hydrojet препятствует появлению накипи на стенках бака и выпадению твердого осадка на дно бака. Благодаря Hydrojet вода нагревается быстрее, не происходит перегрев в верхней части бака

- Диэлектрические водяные фитинги. Все водонагреватели оснащены специальными вставками, обеспечивающими длительный срок службы водонагревателя
- Встроенный сбросной клапан
- Легкосъемный стабилизатор тяги
- Удобная сдвижная заслонка топки
- Латунный сливной кран

## Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	114 л
Бак	Стеклокерамика
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	США
Тип камеры сгорания	Открытая
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Тип розжига	пьезоподжиг
Температура горячей воды макс. °С	82
Давление на входе, атм	10 —
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	8.8 Вт
Управление	механическое
Защита	защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, система защиты ScreenLok
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Газ-контроль	Да
Габаритный размер	457/1226/мм
Вес	45 кг
Присоединительный размер	3/4
Способ монтажа	напольный
Цвет	белый
Объем бака, л	114 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.