

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель газовый Bradford White M-I403S6FBN

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-gazovyy-bradford-white-m-i403s6fbn>



Описание

Bradford White MI403S6FBN это эффективный газовый водонагреватель с камерой сгорания открытого типа. Помимо того, что сам бак сделан из нержавеющей стали, его керамическое покрытие находится в полном контакте с его поверхностью. Дополнительным элементом борьбы с коррозией обычно является магниевый анод. Hydrojet система против образования накипи.

Особенности и преимущества:

- Быстрый нагрев большого количества воды
- Открытая камера сгорания
- Дефлектор дымохода служит для увеличения теплоотдачи в нижней части бака. Уменьшает конвекцию в дымоходе при отключенной горелке, снижая теплопотери
- Полностью автоматическое управление. Температура воды устанавливается с помощью диска задатчика температуры. Встроенный аварийный термостат предотвращает водонагреватель от перегрева. Встроенный сбросной клапан стравливает излишнее давление
- Покрытие Vitraglas — баки водонагревателей Bradford White защищены от коррозионного воздействия горячей воды при помощи особого покрытия — высокотемпературной керамики.

Это запатентованное стекловидное покрытие с высоким содержанием кремния обеспечивает очень плотный контакт с поверхностью бака

- Защитный магниевый стержень обеспечивает дополнительную антикоррозионную защиту, тем самым увеличивая срок службы водонагревателя
- Система подачи холодной воды Hydrojet препятствует появлению накипи на стенках бака и выпадению твердого осадка на дно бака. Благодаря Hydrojet вода нагревается быстрее, не происходит перегрев в верхней части бака
- Диэлектрические водяные фитинги. Все водонагреватели оснащены специальными вставками, обеспечивающими длительный срок службы водонагревателя
- Встроенный сбросной клапан
- Легкосъемный стабилизатор тяги
- Удобная сдвижная заслонка топки
- Латунный сливной кран

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Страна производителя	США
Давление на входе, атм	10 —
Цвет	белый
Индикация	нагрева
Тип камеры сгорания	Открытая
Тип розжига	пьезоподжиг
Дисплей	Да
Габаритный размер	508x1295x508 мм
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. *С	82
Время нагрева до 75*С	460 мин
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Защита	защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, система защиты ScreenLok
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
УЗО	Да
Нагревательный элемент	ТЭН

Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2000 Вт
Сухой ТЭН	Нет
Присоединительный размер	3/4
Степень защиты	IP24
Комплектация	подключение к стандартной розетке
Число теплообменников	1
Газ-контроль	Да
Диаметр входа линии рециркуляции	1
Wi-Fi	Да
Площадь теплообменника	1.29 кв. м.
Полезный объём	80 л
Объём бака, л	151 л
Способ установки	Напольный
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.