

# Описание товара Накопительный водонагреватель Oasis GP-15



## Описание

- Электрический накопительный водонагреватель Oasis 15 GP представляет из себя бытовой автоматический водонагревательный прибор, предназначенный для горячего водоснабжения.
- В отличие от газовой колонки водонагревателю требуется для нагрева некоторое количество времени, однако он позволяет получить сразу большее количество горячей воды.
- Вода, находящаяся в баке прибора, нагревается от электрического ТЭНа, находящегося внутри бака.
- Oasis 15 GP способен нагревать воду до 75 С и поддерживать её в автоматическом режиме несколько часов.
- Преимущества:
  - Бак покрыт жидкой эмалью, устойчивой к перепадам температуры воды и образованию микротрещин бака;
  - Экологически чистая пенополиуретановая теплоизоляция предотвращает потерю тепла длительное время;
  - Высокоэффективный нагревательный элемент (ТЭН), сделанный из нержавеющей стали;
  - Гидравлический предохранительный клапан;
  - Двойная антикоррозийная защита;
  - Система защиты от перегрева;
- Экономный расход электроэнергии Oasis 15 GP под раковиной;
- Нагрев воды до желаемой температуры (от +35 до +75 градусов);
- Сохранение температуры нагрева воды в течение 48 часов;
- Один сварной шов – минимизация проблемы протекания бака;
- Не требуется дополнительная покупка специальной проводки;
- Утолщенный магниевый анод для защиты от коррозии;
- Водяные трубки со стальным сердечником и вращающейся циркуляцией;

- Теплопроизводительность - 90%;
- Толщина стенок внутреннего бака - 1.8 мм;
- Толщина теплоизоляционного слоя - 20 мм;
- Номинальная сила тока - 6.8 А.

## Характеристики

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Тип водонагревателя               | Накопительный             |
| Объем бака                        | 15 л                      |
| Бак                               | Сталь                     |
| Вид бака                          | Плоский                   |
| Страна производителя              | Китай                     |
| Температура горячей воды макс. °С | 75                        |
| Давление на входе, атм            | — 8                       |
| Электропитание                    | 220-240/1/50              |
| Управление                        | механическое              |
| Индикация                         | включения, нагрева        |
| Дисплей                           | Нет                       |
| Защита                            | от перегрева, от коррозии |
| Предохранительный клапан          | Да                        |
| Защитный анод                     | магниевый                 |
| Количество анодов                 | 1                         |
| Степень защиты                    | IPX4                      |
| Нагревательный элемент            | ТЭН                       |
| Материал нагревательного элемента | нержавеющая сталь         |
| Количество ТЭНов                  | 1                         |
| Мощность ТЭНов                    | 1500 Вт                   |
| Сухой ТЭН                         | Нет                       |
| Габаритный размер                 | 390/301/мм                |
| Вес                               | 8.5 кг                    |
| Цвет                              | белый                     |
| Объем бака, л                     | 15 л                      |
| Способ установки                  | Вертикально               |
| Управление                        | механическое              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.