

Описание товара Проточный электрический водонагреватель ЭВАН ЭПВН 36А



Описание

Проточный электрический водонагреватель ЭВАН ЭПВН 36А

Номинальное рабочее давление в водонагревателе	0,6 МПа (6,0 атм.)
Давление срабатывания предохранительного клапана	0,75 МПа (7,5 атм.)
Минимальное допустимое давление на входе в водонагреватель	0,05 МПа (0,5 атм.)
Разница температур между входом и выходом водонагревателя	35°C
Максимальная температура в точке водозабора	75±5°C
Температура срабатывания аварийного термовыключателя без самовозврата	85±2°C
КПД прибора, не менее	93%
Испытательное давление прибора на производстве	1,2 МПа (12,0 атм.)
Гарантийный срок эксплуатации прибора	12 месяцев

Характеристики

Вес, кг	40 кг
Тип водонагревателя	Проточный
Производительность, л/мин	15
Мощность ТЭНов	36000 Вт
Вес	40 кг

Объем бака, л	250 л
Способ установки	Вертикально
Страна сборки	Польша

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.