

Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Unipump UPC 25-40 180

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-unipump-upc-25-40-180>



Описание

Циркуляционные насосы Unipump серии UPC с "мокрым" ротором предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Насосы имеют три ступени мощности (кроме моделей UPC 25-160, UPC 25-200, UPC 32-120), регулировка мощности производится механическим трехпозиционным переключателем. Устройства предназначены для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом или слабо меняющимся расходом. Рабочие жидкости: чистая вода малой жесткости, чистые, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.

Особенности Unipump серии UPC:

Мощность макс: 72 Вт.

Напор макс: 4 м.

Производительность макс: 48 л/мин.

Максимальное допустимое давление в системе: 10 бар.

Монтажная длина: 180 мм.

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	62
Высота напора	4 м
Максимальный напор	4 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	62 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.7
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP42
Макс. рабочее давление	10 атм
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	3 скорости вращения
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	красный
Монтажная длина	180 мм
Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	180 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.