

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Ferroli Divabel F 16

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastenny-gazovyy-kotel-ferroli-divabel-f-16>



Описание

Ferroli Divabel 16 – это высоконадежный и высокоэффективный газовый двухконтурный котел, размещаемый на стене и отличающийся передовым широким функциональным оснащением. Современная автоматика обеспечивает особую надежность рассматриваемого оборудования, все элементы его комплектации были изготовлены из качественных и прочных материалов.

Особенности и преимущества:

- Классическая европейская конструкция (атмосферная горелка с газовым клапаном).
- Латунный гидроблок и трехскоростной насос Wilo.
- Функция Comfort обеспечивает постоянный подогрев теплообменника, снижая таким образом время нагрева и ускоряя подачу горячей воды в кран.
- Работа с комнатным термостатом OSCAR позволяет поддерживать постоянную температуру опираясь на показания датчика температуры помещения.
- Малошумная работа благодаря особой конструкции и специальному насосу.
- Лаконичный дизайн и компактный размер подойдет для любого интерьер.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	92.1
Страна производителя	Италия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	16 кВт
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.3
Расход природного газа куб. м/час	1.5
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °С	30 — 90
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	режим Лето-Зима, дисплей, расширительный бак 6 л
Wi-Fi	Нет
Габаритный размер	44x74.2x23.5см
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	1/2

Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	160 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.