

# Описание товара Скважинный насос Wilo TWU

## 4.08-05-DM-C-QC



### Описание

ТWU 4.08-05-DM-C-QC полностью затапливаемый погружной многоступенчатый насос с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии однофазный или трехфазный электродвигатель для прямого пуска с водогликолевой смесью. Герметичная заливка, обмотка с изолирующим лаком, пропитка смолой и самосмазывающиеся подшипники. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.

Для перекачивания воды из скважин с максимальной глубиной погружения 200 м и максимальным содержанием песка 50 г/м<sup>3</sup>. Вариант исполнения QC оснащен быстросъемным кабелем электропитания для простой и быстрой замены электрического кабеля.

### **Область применения:**

- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Для перекачивания воды без длинноволоконистых и абразивных примесей

### **Особенности и преимущества продукции:**

- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, из устойчивых к коррозии материалов
- Встроенный обратный клапан
- Износостойкий благодаря всплывающим рабочим колесам

- Удобный для техобслуживания электродвигатель
- Простое и быстрое удлинение кабеля электродвигателя без демонтажа гидравлической части

### **Оснащение и функции:**

- Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами
- Герметизированные электродвигатели
- Встроенный обратный клапан
- Муфта в соответствии с NEMA
- Однофазный или трехфазный электродвигатель
- Термическое реле электродвигателя для однофазного электродвигателя

### **Характеристики**

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Вес, кг                                     | 13.8 кг                                                        |
| Тип насоса                                  | скважинный                                                     |
| Страна производителя                        | Германия                                                       |
| Макс. производительность, л/мин             | 200                                                            |
| Высота напора                               | 32.9 м                                                         |
| Максимальный напор                          | 32.9 м                                                         |
| Установка насоса                            | горизонтальная/вертикальная                                    |
| Глубина погружения                          | 200 м                                                          |
| Страна сборки                               | Германия                                                       |
| Номинальная мощность                        | 750 Вт                                                         |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 12                                                             |
| Электропитание                              | 380-420/3/50                                                   |
| Класс защиты                                | IP68                                                           |
| Материал вала                               | Нержавеющая сталь                                              |
| Материал рабочего колеса                    | Нержавеющая сталь                                              |
| Макс. рабочее давление                      | 3.63 бар                                                       |
| Качество воды                               | чистая                                                         |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 3 — 35                                                         |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь                                              |
| Дополнительная информация                   | максимальное содержание песка в воде не более 50 гр. в куб. м. |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                                                          |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Защита от перегрева                   | есть     |
| Цвет                                  | металлик |
| Вес                                   | 13.8 кг  |
| Длина сетевого шнура                  | 1.75 м   |
| Диаметр насоса                        | 98 мм    |
| Диаметр выходного<br>отверстия        | 2"       |
| Глубина погружения, м                 | 200 м    |
| Качество воды                         | Чистая   |
| Пропускная способность,<br>куб. м/час | 12       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.