

Описание товара Роликовый запайщик FRBM-810I



Описание

- Запайщик пакетов конвейерного типа FRBM-810I предназначен для запайки горловины пакетов в производственных масштабах
- Пакет на него подается лежа (плашмя)
- Как правило, используется для пакетов с небольшими размерами, для пакетов со штучной продукцией и т
- д
- Данный роликовый запайщик оснащен датирующим устройством на твердых чернилах, что позволяет печатать отчетливые символы в области запаечного шва, дата может проставляться в 2 строки, так же имеется регулировка позиции печати даты – это позволяет настроить место простановки печати
- Расходный материал – чернильный ролик имеет ресурс 40-50 тысяч оттисков
- Современное устройство для запайки пакетов FRBM-810I оборудовано электронным контроллером
- Изменяя скорость движения конвейерной ленты и температуру нагревательных элементов можно добиться надежного сваривания пленки различной толщины и состава
- Технические параметры FRBM-810I

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 110/60
Мощность (Вт)	50
Мощность запайки (Вт)	300*2
Ширина запайки (мм)	10

Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Температурный диапазон (°)	0-300
Тип печати	При помощи красящего ролика, прокатыванием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д*Ш) (мм)	10-40
Размер конвейера (Д×Ш) (мм)	950*153
Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	950*390*345
Вес нетто (кг)	45

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.