

## Коммерческое предложение от 07.06.2025

Наименование товара: Стандартный электронный весовой дозатор АС-6В10-2В-03Х

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/linii-vzveshivaniya-i-upakovki/standartnyy\\_elektronnyy\\_vesovoy\\_dozator\\_ac\\_6b10\\_2b\\_03x](https://prom-katalog.ru/catalog/linii-vzveshivaniya-i-upakovki/standartnyy_elektronnyy_vesovoy_dozator_ac_6b10_2b_03x)



### Описание

- Применение: кондитерские изделия, орехи, снеки, чипсы, печенье, выпечка, желе, кофейные бобы, хлопья, корм для животных и т
- д
- Электронное дозирование является более удобным и эффективным  
Функция сброса для предотвращения застревания продукции  
Интуитивно-понятный многоязычный интерфейс  
Один дозатор совместим с одной упаковочной машиной  
Большой цветной сенсорный дисплей 10,4 дюйма с регулируемой подсветкой дисплея для защиты зрения  
99 установленных программ: возможность выбора подходящей программы для эффективной работы  
Дополнительные ковши объемом 1,3 и 2,5 литра  
Технические характеристики АС-6В10-2В-03Х

### Характеристики

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| ПО                   | 2.5            |
| Диапазон дозирования | 10 – 3000 гр.  |
| Погрешность          | +/-0.5 – 2 гр. |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максим. скорость           | 70 шт/мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Источник электропитания    | 220 В, 50 Гц, 1.5 Квт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Объем ковша                | 2.5 Л (двустворчатый)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дисплей                    | 7-дюймовый цветной сенсорный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Размеры (мм)               | 1436*1086*1388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Дополнительные опции       | Независимые линейные вибропитатели V-образный линейный вибропитатель Пластина для хрупких продуктов Регулятор уровня продукта на линейных вибропитателях Кольцевой затвор на линейных вибропитателях Воздушный клапан Ножной привод Промежуточный бункер                                                                                                   |
| Дополнительные модификации | Вращающийся верхний конус Отделка поверхности ковша/Изменяемый диаметр и угол верхнего конуса Нержавеющая сталь 316 Угол наклона линейного вибропитателя Поперечные перегородки для загрузочного бункера Диаметр загрузочного бункера Поперечные перегородки для разгрузочного бункера Изменяемый диаметр и угол разгрузочного бункера Тefлоновое покрытие |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.