

Описание товара Сплит-система Fujitsu ASYG18KLCA/AOYG18KLTA Clarios



Описание

В духе японского тренда на минимализм, который сегодня приобретает мировую популярность, были разработаны компактные ALL DC-инверторные сплит-системы Clarios. Дизайн белого матового внутреннего блока был разработан для квартир SMART-планировки, являющихся стандартом для японского города.

Особенности и преимущества Fujitsu ASYG18KLCA/AOYG18KLTA Clarios:

- Широкие жалюзи усовершенствованной конструкции и новый дизайн вентилятора способствуют созданию рассеянного воздушного потока, обеспечивающего максимальный комфорт пользователю
- Новый хладагент R32 является более эффективной и экологичной альтернативой R410A, который использовался в моделях прошлого поколения
- Отвечая глобальным запросам на снижение энергопотребления, кондиционеры Clarios показывают сезонную эффективность класса A++ в режиме охлаждения и A+ в режиме обогрева для каждой модели
- Опциональный Wi-Fi-модуль нового поколения можно установить всего за несколько минут самостоятельно
- Вентиляция, осушение
- Ночной режим
- Самодиагностика
- Теплый пуск
- Турборежим
- Таймер
- Авторестарт

- Функция защиты от замораживания помещения
- Эко режим
- Автоматическое покачивание жалюзи.

Характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 35 |
| Страна производителя | Япония |
| Цвет | белый |
| Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
| Коэффициент эффективности EER | 3.09 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.5 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
| Мощность обогрева | 6.3 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.685 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.8 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 — 46 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 20 м |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Гарантийный срок | 5 года |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 24.9 × 79 × 29.3 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 29 × 79.9 × 54.2 см |
| Вес (внутренний блок) | 9.5 кг |
| Вес (внешний блок) | 33 кг |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 865 |

| | |
|---------------|---------|
| Вес | 42.5 кг |
| Инвертор | Есть |
| Страна сборки | Китай |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.