

Коммерческое предложение от 24.06.2025

Наименование товара: Сплит-система General ASHG14KGTB/AOHG14KGCA Hi-Spec Design

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_general_ashg14kgtb_aohg14kgca_hi_spec_design



Описание

Настенная сплит-система General Hi-Spec Design относится к категории бытовых кондиционеров инверторного типа. Агрегат оснащается системой очистки нагнетаемого воздуха из нескольких ступеней, эффективно удаляющей пыль, шерсть животных и прочие мелкие механические примеси, а также неприятные запахи и опасные для здоровья микроорганизмы. Функция автоматического покачивания жалюзи обеспечивает равномерное распределение воздушного потока по всему объему помещения. При необходимости быстро охладить или прогреть воздух до комфортной температуры можно воспользоваться режимом повышенной производительности – в этом случае процесс выхода на нужную температуру займет всего несколько минут. Модель оборудована датчиком Human Sensor, корректирующим работу системы в зависимости от наличия людей в помещении, что позволяет значительно экономить электроэнергию и повышает уровень комфорта. Кондиционер сохраняет полную работоспособность при отрицательных температурах наружного воздуха – до -10°C на охлаждение и до -15°C на обогрев. Прибор подойдет владельцам загородных дач и коттеджей – режим дежурного обогрева позволяет поддерживать температуру в помещении на уровне +10°C, предохраняя его от промерзания в зимний период в отсутствие хозяев. В комплекте поставляется полнофункциональный беспроводной пульт дистанционного управления.

Особенности и преимущества General ASHG14KGTB/AOHG14KGCA Hi-Spec Design:

- Индикация загрязнения фильтра
- Ионный деодорирующий фильтр
- Яблочно-катехиновый фильтр
- Автоматическое осушение теплообменника
- Моющаяся панель
- Режим поддержания +10 °C на обогрев
- Режим повышенной производительности
- Бесшумная работа
- Автоматическое регулирование воздушного потока
- Режим снижения энергопотребления
- Датчик движения
- Инверторная технология V-РАМ
- Таймер комфортного сна
- Программируемый 24-часовой таймер
- Недельный таймер
- Индивидуальное кодирование блоков
- Автоматический перезапуск
- Автоматический выбор режима
- Защита от предельных температур
- Самодиагностика

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	3.57
Коэффициент эффективности COP	4
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	4.2 кВт
Мощность обогрева	5.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.175 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.35 кВт

Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	27 × 83.4 × 21.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 54.2 см
Вес (внутренний блок)	10 кг
Вес (внешний блок)	32 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	770
Вес	42 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.