

Описание товара Канальная сплит-система Roda

RS-DT96AX/RU-96AX3



Описание

- Кондиционер канального типа Roda RS-DT96AX/RU-96AX3 - это оборудование для больших производственных или полупроизводственных помещений.
- Устройство обеспечит оптимальную температуру в любое время года.
- Мощный канальный внутренний блок устанавливается в соседнем помещении и в результате автоматического вращения жалюзи кондиционированный воздух равномерно распределяется по всей обслуживаемой площади, а при подключении к сети воздуховодов и одновременно в несколько помещений.
- Особенности и преимущества Roda RS-DT96AX/RU-96AX3: Проводной пульт управления
Функция авторестарт
Функция самодиагностики
Плавный нагрев воздуха
Интеллектуальная разморозка
Картерный нагреватель компрессора
Гидрофильное алюминиевое покрытие
Быстрое охлаждение/обогрев

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	55
Страна производителя	Германия
Цвет	серебристый
Коэффициент эффективности EER	2.64
Коэффициент эффективности COP	3.27
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	380-420/3/50

Мощность обогрева	31 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	10.6 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	9.48 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	D/C
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	20 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	46 × 135 × 70 см
Габаритный размер (внешнего блока)	151 × 112 × 40 см
Вес (внутренний блок)	91 кг
Вес (внешний блок)	175 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	5000
Вес	266 кг
Способ установки	Нет
Хладагент	R 410A

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.