

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: **Внутренний блок мульти сплит-системы Toshiba RAS-B10N3KVP-E Daiseikai**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy_blok_multi_split_sistemy_toshiba_ras_b10n3kvp_e_daiseikai



Описание

- Внутренний блок мульти сплит-системы Toshiba □ Daiseikai □ настенного типа в современном дизайне с гладкой панелью лунно-белого цвета, является отличным выбором при использовании в составе мульти сплит-системы.
- Особенности и преимущества Toshiba □ RAS-B10N3KVP-E Daiseikai: Двухступенчатый активный плазменный воздушный фильтр обрабатывает гораздо большие объемы воздуха, чем обычный фильтр-«сеточка», и обеспечивает высочайшее качество очистки.
- Активный плазменный ионизатор поддерживает воздух свежим и удаляет пыль, бактерии, аллергены.
- Функция самоочистки.
- Во избежание образования и размножения вредных бактерий и грибов во внутреннем блоке, а как следствие и неприятного запаха предусмотрена функция самоочистки, поддерживающая внутренний блок сухим и чистым.
- Когда кондиционер работает в режиме охлаждения, на теплообменнике внутреннего блока конденсируется влага из окружающего воздуха.
- Благодаря функции самоочистки после выключения кондиционера вентилятор работает еще 20

минут, осушая теплообменник, а затем выключается автоматически.

- Автоматический перезапуск после перебоев с питанием.
- Пять скоростей вентилятора, плюс автоматический выбор скорости и режим максимальной мощности.
- Пульт ДУ

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	27
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Тип блока	Внутренний
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	10 м
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.5 × 79 × 27.5 см
Вес (внутренний блок)	10 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	630
Вес	10 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд