

Описание товара Моноблок ZANOTTI

BSB330DB11MX потолочный



Описание

Комплектация для работы в помещении: базовая + монитор напряжения.

-15-25C; 380V; комплектация базовая+ монитор напряжения; R452A

Описание

<p>

□□□□ Моноблок ZANOTTI серии SB – холодильная установка, предназначенная для поддержания заданного температурного режима в холодильных камерах. □

</p>

<p align="justify">

□□□□ Монтаж потолочный, что позволяет увеличить полезный объем внутри камеры за счет более эффективного расположения испарителя, который фактически «утоплен» в потолочной панели.

Корпуса всех моделей выполнены из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием. Все отгружаемые агрегаты проходят 100% тест на функционирование на заводе-изготовителе в Италии, заправлены хладагентом и готовы к работе.

</p>

<p align="justify">

□□□□ Основные преимущества моноблоков серии SB:

</p>

□□□□<i>испаритель находится в теплоизолированном кожухе и позволяет сэкономить пространство внутри камеры;</i>

□□□□<i>уменьшение затрат и времени на установку.</i>

Электронная панель управления с удобным для пользования интерфейсом программируется в зависимости от различных потребностей.

Базовая комплектация:

расширение газа капиллярной трубкой;

автоматическая оттайка горячим газом;

автоматическая система удаления талой воды;

дистанционная панель управления;

кабель питания, кабель микровыключателя двери, кабель освещения с плафоном и лампочкой;

для низкотемпературной версии - кабель эл.нагревателя двери.

Характеристики

ГАБАРИТЫ (БРУТТО) 1000x930x800mm

НАПРЯЖЕНИЕ 380 Вольт

ВЕС (БРУТТО) 124кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.