

# Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Kitano KC-Nikko IV-18



## Описание

Качение жалюзи нового напольно-потолочного кондиционера KITANO Nikko IV в вертикальной и горизонтальной плоскости обеспечивает комфортное и наиболее полное распределение воздуха в помещении. Оборудование новой серии характеризуется широким выбором места установки. Блок можно повесить к потолку или установить на пол. А также компактным исполнением внутреннего блока — глубина 205 мм. Отвод дренажа может быть сделан на 2 направления (слева и справа). Nikko IV отличается простотой в обслуживании и низкотемпературным обогревом. Кондиционер эффективно обогревает помещение при температуре наружного воздуха до  $-15^{\circ}\text{C}$ . В комплект поставки кондиционера входит ИК-пульт управления.

## **Особенности и преимущества Kitano KC-Nikko IV-18:**

- Регулируемый воздушный поток
- Режим покачивания жалюзи
- Объёмный воздушный поток
- Режим обогрева
- Режим вентиляции
- Ночной режим
- Автоматическая работа
- Эффективное осушение
- Фильтр предварительной очистки
- Самоочистка
- Авторестарт
- Самодиагностика
- “Тёплый старт”

- Световая индикация
- 24-часовой таймер ВКЛ./ВЫКЛ.
- Проводной пульт с ЖК-дисплеем (опция)
- ИК-пульт с ЖК-дисплеем
- Индикатор температуры в помещении
- Разморозка наружного блока
- Энергосбережение

## Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	5,48
Обогрев, кВт	5,8
Воздухообмен, м3/ч	900
Режим работы	Холод/тепло
Площадь, м2	50
Компрессор	Не инвертор
Гарантия	3 года
Потребление при охлаждении, кВт	1,7
Потребление при обогреве, кВт	1,64
Напряжение, В	220
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Мах длина трассы, м	25
Перепад высот, м	15
Дренажная помпа	Опция
Хладагент	R410A
Режим осушения	Да
Тип установки	Универсальный

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.