

Коммерческое предложение от 23.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел MIZUDO M20T

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_mizudo_m20_



Описание

Настенные котлы MIZUDO 20T — эффективное и экономичное устройство для обеспечения теплом и горячей водой квартир и коттеджей. Благодаря технологии HotRestart, реализованной в данной серии, при перебое и возобновлении подачи электроэнергии или газа котел MIZUDO автоматически возобновит работу с ранее заданными настройками. Встроенная инновационная система контроля параметров котлов MIZUDO постоянно следит за показателями работы котла, информируя пользователя о возможных перебоих в работе и необходимости проведения своевременного технического обслуживания.

Основные преимущества MIZUDO 20T:

- Низкий уровень шума (до 32 Децибел).
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители.
- Высокая производительность горячей воды.
- Несколько степеней безопасности:
 - Защита от замерзания
 - Защита от утечки воды
 - Защита от сухого поджига

- Высокая ремонтпригодность, легкий доступ к узлам котла.
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах.

Характеристики

Страна	Китай
Производство	Китай
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	20
Min мощность, кВт	8
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Пластинчатый
Мах давление в контуре ГВС, Атм	8
Min давление в контуре ГВС, Атм	0,2
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	8,6
Мах расход природного газа, м3/ч	1,94
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	110
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	69,3х40,3х24,7
Вес, кг	28
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный

Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Режим Теплые полы	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Защита теплообменника от конденсата	Да
Контроль пламени	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	69,3
Ширина, см	40,3
Глубина, см	24,7

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.