Описание товара Настенный газовый котел MIZUDO M13TL



Характеристики

Страна	Китай
Производство	Китай
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	13
Min мощность, кВт	5.1
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	да
Тип теплообменника	Раздельный
Max давление в контуре ГВС, Атм	8
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.2
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	7.4
Max расход природного газа, м³/ч	1.26
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Присоединительный ø дымохода, мм	60

Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода раздельного, мм	60
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	110
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	69.3x40.3x24.7
Вес, кг	27
Гарантия	3 года
Тип установки	Настенный
Самодиагностика	Да
Режим Теплые полы	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Защита теплообменника от конденсата	Да
Контроль пламени	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	69.3
Ширина, см	40.3
Глубина, см	44401
Код производителя	MZGB1306TL

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.