

Описание товара Твeрдотопливный котел

Kentatsu VLK SRK-45



Описание

Котёл твердотопливный Kentatsu VLK SRK-45 предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 520.0 кв. м.. Для работы платы управления твердотопливного котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения.

Открытая камера сгорания (такие котлы еще называют атмосферными) подразумевает, не так как обычно думают - видимость пламени, а способ образования горючей смеси - воздух берется из помещения, а удаление продуктов сгорания осуществляется естественным способом за счет тяги, создаваемой стационарным вертикальным дымоходом.

Особенности и преимущества Kentatsu VLK SRK-45:

- Трехходовой теплообменник
- Толстостенная котловая сталь (от 5 до 9 мм)
- Электронная панель управления с микропроцессором
- Возможность подключения внешнего регулятора
- 5-ти ступенчатое регулирование мощности горения
- Котлы могут работать на древесине, угле, топливных брикетах, торфе
- Ручная загрузка топлива

Характеристики

Страна бренда

Япония

Производство

Турция

Топливо котла	Дрова/Уголь/Торф
Мощ. (торф), кВт	53
Мощ. (уголь), кВт	53
Мощ. (дрова), кВт	53
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Кол-во секций	1
Регулировка подачи воздуха	Да
Мах длина полена, см	50
Мах давление отопит контура, Атм	5
Min давление отопит контура, Атм	3
Присоединительный øдымохода, мм	130
Присоединительный øконтур отопления, "	1 1/4
С автоматикой	Да
Габариты (ВхШхГ), см	143х83х70
Вес, кг	360
Гарантия	2 года
Высота, см	143
Ширина, см	83
Глубина, см	70

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.