

Коммерческое предложение от 02.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный наружный котел Буржуй-К Т-12АМК

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_12_-1397330623



Описание

Наружный котёл является комплексным решением для организации готовой системы отопления. Котлы серии АМК являются самым бюджетным вариантом блочно-модульной котельной. Как и все котлы «Буржуй-К», котлы серии АМК работают на твёрдом топливе (дрова, уголь, торфяные и топливные брикеты).

Наружный котел – детально продуманное оборудование. Он представляет собой конструкцию, включающую водогрейный котел и каркасный модуль. Он функционирует по принципу пиролиза – сжигании газа, выделяемого при тлении органического топлива. Такое устройство обладает стабильно высоким КПД и может похвастаться экономичностью и долговечностью. Каркасный модуль сделан из металла и утеплён с помощью современных эффективных материалов. Модуль полностью герметичен и очень устойчив к любым погодным условиям, а потому может быть установлен в любом регионе, вне зависимости от климата. В любой момент вы можете получить доступ к котлу для его обслуживания, ремонта или настройки.

Особенности и преимущества Буржуй-К Т-12АМК:

- Отсутствие необходимости в обустройстве отдельной котельной
- Простота эксплуатации и неприхотливость в процессе службы

- Мобильность (при необходимости котел серии АМК можно транспортировать для установки на новом месте) и удобство применения на временной основе
- Легкость установки, интеграция в любую систему отопления
- Котлы наружного применения служат долгие годы, не теряя своих качеств и не снижая эффективности работы.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь/Торф
Мощ. (уголь), кВт	12
Мощ. (торф), кВт	12
Мощ. (дрова), кВт	12
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Кол-во секций	1
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	5
Время сгорания угля, ч	12
Мак длина полена, см	45
Мак давление отопит контура, Атм	4,4
Min давление отопит контура, Атм	1
Присоединительный дымохода, мм	130
Присоединительный øконтур отопления , "	4
Габариты (ВхШхГ), см	147x54x112,7
Вес, кг	410
Гарантия	2,5 года
Высота, см	147
Ширина, см	54
Глубина, см	112,7

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.