

## Коммерческое предложение от 03.06.2025

Наименование товара: Комбинированный котел ACV HeatMaster 200 F V15

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-kotly-otopleniya/\\_150\\_acv\\_heatmaster\\_200\\_f\\_v15](https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-kotly-otopleniya/_150_acv_heatmaster_200_f_v15)



### Описание

Котлы из серии ACV HeatMaster – это высокопроизводительные котлы, которые одним своим присутствием решают сразу 2 ваши проблемы, связанные с отоплением и горячим водоснабжением. Котел объединил в себе лучшие технологии компании: «бак в баке» и полную теплоизоляцию корпуса, состоящую из прочного пенополиуретана.

HeatMaster® N работает на различных источниках энергии и поставляется с горелкой по выбору клиента: газовая горелка BG 2000-S/60 на природном газе (или пропане) или дизельная горелка. Подключение дымохода (B23) с жидкотопливными или газовыми горелками или закрытая камера сгорания (C13, C33, C53) с горелкой ACV модели BG 2000-S/60. Первичный контур с циркуляционным насосом, расширительным баком, предохранительным клапаном и датчиком давления воды. Панель управления с главным выключателем, суточным таймером рабочего времени, контрольным и предохранительным термостатами, термоманометром, датчиком низкого давления воды.

### **Особенности и преимущества ACV HeatMaster 200 F V15:**

- Напольный котел для отопления и горячего водоснабжения

- Встроенный бойлер («Бак в баке») из нержавеющей стали
- Газовая или дизельная горелка
- Закрытая камера сгорания
- Высокая производительность горячей воды
- Приоритет нагрева горячей воды (опция)
- Климатический контроллер (опция)
- Макс. рабочее давление отопления – 3 бар; водоснабжения – 10 бар
- Макс. испытательное давление отопления – 4,5 бар; водоснабжения – 13 бар
- Максимальная температура: +90 °C
- Подключение электропитания: 230В / 50Гц
- Модели HEAT MASTER 60 N, HEAT MASTER 70 N, HEAT MASTER 100 N, HEAT MASTER 200 N поставляются без горелки
- Модель HEAT MASTER 200 F RIELLO укомплектована дизельной горелкой
- Модели HEAT MASTER 71, HEAT MASTER 101, HEAT MASTER 201 укомплектованы газовой горелкой

## **Характеристики**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Тип котла                          | комбинированный |
| Кол-во контуров                    | двухконтурный   |
| Камера сгорания                    | закрытая        |
| Мощность                           | 180 кВт         |
| Установка                          | Напольная       |
| Конденсационный                    | Нет             |
| Модель котла                       | ACV HeatMaster  |
| Вид топлива                        | Дизель          |
| Страна производителя               | Бельгия         |
| Страна сборки                      | Бельгия         |
| Способ установки                   | Вертикально     |
| Управление                         | электронное     |
| КПД %                              | 92              |
| Энергонезависимый                  | Нет             |
| Материал первичного теплообменника | сталь           |
| Встроенный бойлер                  | Да              |
| Встроенный расширительный бак      | Да              |
| Встроенный циркуляционный насос    | Да              |
| Температура теплоносителя, °C      | — 90            |

|                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Производительность горячей воды при t 40°C, л/мин | 99.6                                                                 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 8.6                                                                  |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50                                                         |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                                                                    |
| Дополнительная информация                         | объем теплоносителя в котле 241 л., объем встроенного бойлера 400 л. |
| Цвет                                              | белый                                                                |
| Гарантийный срок                                  | 2 года                                                               |
| Защита                                            | защита от замерзания, избыточного давления                           |
| Особенности                                       | термоманометр                                                        |
| Диаметр дымохода                                  | 250 мм                                                               |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 2"                                                                   |
| Патрубок подключения контура отопления            | 2"                                                                   |
| Длина                                             | 102 см                                                               |
| Ширина                                            | 102 см                                                               |
| Высота                                            | 238.5 см                                                             |
| Вес                                               | 655 кг                                                               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.