

# Описание товара Сплит-система Hisense AS-07HR4SYCDC5G/AS-07HR4SYCDC5W Neo Classic

## A



### Описание

Серия Neo Classic A оснащена полностью автоматическими жалюзи 4D Auto Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес класса. Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.

Все модели данной серии обладают 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.

Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновленным фильтром высокого класса очистки Ultra Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.

Серия Neo Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию I Feel, что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.

## **Особенности и преимущества Hisense AS-07HR4SYCDC5 Neo Classic A:**

- Озонобезопасный хладагент. В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R410A
- Сезонная энергоэффективность класса А
- Режим SMART. Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °C, с минимальным энергопотреблением
- ULTRA Hi Density фильтр. Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении
- Комплексная очистка воздуха. Угольный фильтр и формальдегидный фильтр в комплекте
- Функция I FEEL. Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO-Air. Благодаря этой функции происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя
- MIRAGE-дисплей. Когда кондиционер находится в выключенном состоянии дисплей не виден на передней панели
- Индикация утечки хладагента. Во время обнаруженная утечка хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры
- Таймер
- Устойчивость к перепаду напряжения
- Светопрозрачный пластик
- Режим SLEEP
- Режим SUPER
- Двустороннее подключение дренажа
- Функция самоочистки
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Авторестарт
- Система самодиагностики и защиты

### **Характеристики**

Площадь помещения	20 кв. м.
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай

Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.1 кВт
Мощность обогрева	2.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.655 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.61 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	12 мес.
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	26
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	21 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	8 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	460
Габаритный размер (внутреннего блока)	25 × 70.3 × 20 см
Габаритный размер (внешнего блока)	24 × 66 × 48.2 см
Вес (внешний блок)	21.5 кг
Вес (внутренний блок)	6.7 кг
Вес	28.2 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.