

Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Бирюса BLCA-H18/4DR1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_blca_h18_4dr1



Описание

Сплит система Бирюса А кассетного типа устанавливается в подвесных потолках, преимущественно применяется в магазинах или офисных помещениях. Сплит система спроектирована с учётом климатических особенностей регионов России и стран СНГ. При производстве данной сплит системы использовались последние разработки в области кондиционирования воздуха и комплектующие лучших производителей с многолетним опытом работы и высоким уровнем качества.

Особенности и преимущества Бирюса BLCA-H18/4DR1:

- Компрессор HIGHLY-Hitachi с инверторным управлением. Качество и японские технологии современного высокопроизводительного компрессора гарантируют безотказную работу кондиционера. Встроенная дренажная помпа обеспечивает дополнительные возможности по размещению блоков кондиционера
- Расширенный диапазон рабочих температур наружного воздуха -15 - +49 градусов позволяет создавать комфорт при любой погоде, удобный и функциональный пульт управления позволяет интуитивно управлять всеми режимами работы для обеспечения комфорта
- Система против образования льда. Система обеспечивает предварительную подготовку элементов внешнего блока при низких температурах и предотвращает его поломку

- Самодиагностика. Современный автоматический контроль работы всех элементов кондиционера позволяет предотвратить аварийные ситуации
- Антикоррозийное покрытие. Внешний блок кондиционера имеет оцинкованное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и увеличение срока работы
- ЖК-дисплей. Современный информативный жидкокристаллический дисплей обеспечивает удобство управления кондиционером
- Таймер. Возможность отключения и включения кондиционера в любое установленное время суток.

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.27 кВт
Мощность обогрева	5.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.65 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.64 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/B
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.2
Коэффициент эффективности COP	3.42
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (декоративной панели)	65 × 65 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31.5 × 80 × 54.5 см
Вес (внешний блок)	40 кг
Вес (внутренний блок)	19.2 кг
Вес	59.2 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.