

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система IGC IFX-V24HDC/U

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_igc_if_v24hdc_u



Описание

Напольно-потолочный кондиционер IGC серии U-Match DC inverter предназначен для помещений площадью до 170 м². Климатическая техника IGC – это совокупность высоких технологий и универсального дизайна по низкой цене.

Напольно-потолочные кондиционеры IGC серии U-Match DC inverter удобны тем, что их конструкция позволяет установить внутренний блок на полу или под потолком, не испортив при этом интерьер помещения. Одно из главных преимуществ такого типа оборудования - это многофункциональность и простота установки.

Напольно-потолочный кондиционер от IGC универсален. Он идеально подойдет не только для жилых помещений, но и сможет создать и поддержать подходящий микроклимат в офисах, магазинах, торговых точках и ресторанах. Еще одной важной особенностью кондиционера является его габариты. Модель легко впишется в помещение с ограниченной площадью и сэкономит полезное пространство. Благодаря инновационным разработкам инженеров компании IGC, воздух распределяется равномерно, а поток никогда не направлен в одну и ту же точку.

Особенности и преимущества IGC IFX-V24HDC/U:

- DC-инверторные компрессоры и моторы вентиляторы
- Пульт ДУ в комплекте
- Удобное обслуживание и сервис
- Встроенный зимний комплект (до -15 °С)
- Проводной пульт в комплекте
- Универсальные наружные блоки для всех серий
- Возможность подключения настенного пульта
- Система самодиагностики и защиты
- Управление через WiFi (опционально)
- Подключение к системе умный дом (опционально)

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7 кВт
Мощность обогрева	7.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.18 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.05 кВт
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	38
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.71
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	25 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1020
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 128 × 69 см
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 70 м
Вес (внешний блок)	51 кг
Вес (внутренний блок)	34 кг
Вес	85 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.