

Коммерческое предложение от 23.06.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Quattroclima QV-I36FG/QN-I36UG**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_quattroclima_qv_i36fg_qn_i36ug



Описание

В 2021 году в линейке полупромышленных сплит-систем QUATTROCLIMA произошли важные изменения. Теперь коммерческие кондиционеры бренда могут работать на охлаждение при наружных температурах до -15 °С, что позволяет использовать их также в серверных, лабораториях, помещениях для хранения продуктов и цветов. Напольно-потолочные сплит-системы незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетного кондиционера нецелесообразна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно обладает сложной планировкой. Напольно-потолочные кондиционеры отличаются низким уровнем шума и простотой установки. Сплит-системы состоят из наружного и внутреннего блоков и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя. В комплект входит инфракрасный пульт дистанционного управления.

Особенности и преимущества Quattroclima QV-I36FG/QN-I36UG:

- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим осушения воздуха

- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции

Характеристики

Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Площадь помещения	100 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	10.6 кВт
Мощность обогрева	11.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.5 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.45 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	В/С
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	42
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.03
Коэффициент эффективности COP	3.39
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м

Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1600
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 128 × 69 см
Габаритный размер (внешнего блока)	39.5 × 97 × 80.5 см
Вес (внешний блок)	65 кг
Вес (внутренний блок)	36 кг
Вес	101 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.