

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Ballu BLC_D-48H N1_21Y Universal III

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/ballu_blc_d_48h_n1_21y_universal_iii



Описание

Канальная сплит-система Ballu Universal III - это эффективная система кондиционирования и вентиляции помещения. Главное преимущество заключается в том, что сплит-система способна обеспечивать полноценную вентиляцию в обслуживаемом помещении за счет возможности притока свежего воздуха. Такая тип сплит-систем предназначен для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Для управления режимами и функциями в комплекте поставляется проводной пульт управления с подсветкой дисплея. С помощью пульта управления можно задавать время автоматического включения или выключения сплит-системы.

Особенности и преимущества Ballu BLC_D-48H N1_21Y Universal III:

- Технологии адаптации к российским условиям Siber Cool
- Надежные охлаждение и обогрев при минус 15°C
- Статическое давление 80 Па
- Подмес свежего воздуха
- Длина трассы до 50 м
- Проводной пульт в комплекте

- Интерфейс RS485
- Фильтр в комплекте
- Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU

Характеристики

Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Площадь помещения	150 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Мощность охлаждения	14.07 кВт
Мощность обогрева	15.24 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.87 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.13 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	37
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Хладагент	R 410A
Внешнее статическое давление, Па	80
Габаритный размер (внутреннего блока)	73.5 × 125 × 29 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 94 × 132.5 см
Вес (внешний блок)	95 кг
Вес (внутренний блок)	45 кг
Вес	140 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.