

# Описание товара Настенный газовый котел

## Navien 20K Deluxe Comfort



### Описание

Deluxe Comfrot - Настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания. В новинке были сохранены преимущества первого поколения – это вентилятор с изменяемой частотой вращения, дифференциальный датчик давления воздуха, защита контроллера от перепадов напряжения SMPS-чипом.

Значительные изменения коснулись гидравлических компонентов, намного упрощен процесс снятия таких узлов как: вторичный теплообменник, трехходовой клапан а также узлы гидрогруппы. Кроме того, был изменен принцип контроля наличия теплоносителя в отопительном контуре: компания отказалась от датчика протока в контуре отопления и заменила его датчиком давления теплоносителя.

Были изменены присоединительные размеры камеры сгорания к дымоходу, и сейчас для подключения коаксиального комплекта диаметром 60/100 не требуется переходник с 75-го диаметра, а это значит что к нашим котлам теперь подходит универсальный дымоход и нет необходимости приобретать специальный коаксиал Navien.

### **Особенности и преимущества Navien Deluxe Comfort 20K:**

- Новинка серии котлов Deluxe Comfort настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания
- Самый компактный и бесшумный котел
- Два отдельных теплообменника устойчивых к коррозии
- Выносной пульт управления (в комплекте с котлом)
- Мгновенный нагрев воды и повышенная производительность ГВС (13,8 л/м)
- Корейский тип расположения и подключения гидравлической группы (подключение

соответствует ранним моделям Deluxe)

- Новая система дымоудаления.

## **Характеристики**

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Тип котла                                         | газовый                        |
| Модель котла                                      | Navien Deluxe Comfort          |
| Отапливаемая площадь                              | 200 кв. м.                     |
| Кол-во контуров                                   | двухконтурный                  |
| Камера сгорания                                   | закрытая                       |
| Мощность                                          | 20 кВт                         |
| Установка                                         | Настенная                      |
| Конденсационный                                   | Нет                            |
| Вид топлива                                       | Природный газ, Сжиженный газ   |
| Страна производителя                              | Южная Корея                    |
| Страна сборки                                     | Южная Корея                    |
| Управление                                        | электронное, дисплей, пульт ДУ |
| КПД %                                             | 91.3                           |
| Энергонезависимый                                 | Нет                            |
| Тип теплообменника                                | раздельный                     |
| Материал первичного теплообменника                | нержавеющая сталь              |
| Расход сжиженного газа, кг/час                    | 1.79                           |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 2.15                           |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 10                             |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар        | 28                             |
| Температура теплоносителя, °C                     | 40 — 80                        |
| Температура в контуре ГВС, °C                     | 30 — 60                        |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 13.8                           |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 8                              |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50                   |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                              |

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Цвет                                   | белый                         |
| Гарантийный срок                       | 3 года                        |
| Защита                                 | самодиагностика, газ-контроль |
| Диаметр коаксиального дымохода         | 60/100 мм                     |
| Патрубок подключения контура ГВС       | 1/2"                          |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4"                          |
| Патрубок подключения газа              | 3/4"                          |
| Длина                                  | 25.5 см                       |
| Ширина                                 | 40 см                         |
| Высота                                 | 66.5 см                       |
| Вес                                    | 26 кг                         |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.