

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Очаг КСГ-25 ЕМ

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_25_em



Описание

Напольный газовый котел Очаг КСГ-25 ЕМ характеризуется удобством в эксплуатации, установке и обеспечивают максимальный комфорт потребителю. Экономичный расход газа и высокий КПД являются основными показателями этого котла. Котел снабжен газовым блоком MiniSit-710. Модель не требует подключения к электросети.

Особенности и преимущества:

- Современный уникальный дизайн.
- Высокий КПД 92% за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.
- Энергонезависимый. Не требует внешних источников электроэнергии.
- Возможность работы на сжиженном газе.
- Устойчивый при работе на пониженном давлении газа.
- Горелка из жаростойкой нержавеющей стали с экономичным расходом газа.
- Встроенный стабилизатор давления газа и тяги.
- Удобный в обслуживании за счет съемных элементов облицовки.
- Удобный в монтаже с возможностью двухстороннего подключения газа.
- Дополнительная защита элементов термпары от повреждений в эксплуатации.

- Специальное крепление дымоборника обеспечивает удобство сервисного обслуживания газоходной части котла.
- Турбулизаторы в газоходных каналах съемные для удобства сервисного обслуживания.
- Патрубки котла 1,5 дюйма в диаметре, что снижает затраты при монтаже системы отопления.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	250 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	25 кВт
Установка	Напольная
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	92
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход сжиженного газа, кг/час	1.9
Расход природного газа куб. м/час	2.7
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	50 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Дополнительная информация	газовый блок MiniSit-710
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Защита	падение давления газа, перегрев воды, погасание пламени, отсутствие тяги
Функции	Термометр
Диаметр дымохода	140 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"

Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	52 см
Ширина	37.6 см
Высота	77 см
Вес	60 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.