

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Газовый проточный водонагреватель Siberia Dream 14

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/\\_siberia\\_dream\\_14](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/_siberia_dream_14)



### Описание

Siberia Dream 11 и 14 с пьезорозжигом — газовый водонагреватель используемый для быстрого нагрева и непрерывной подачи горячей воды в квартирах или частных домах. Работает на природном газе, но также возможно использование сжиженного газа. Переключатели на корпусе регулируют расход газа и горячей воды. Пьезорозжиг работает независимо от сети и батареек.

### **Особенности и преимущества Siberia Dream 14:**

- Пьезорозжиг от кнопки
- Запальная горелка для мягкого и равномерного розжига
- Мгновенная и непрерывная подача горячей воды
- Высокая эффективность
- Возможность использования с природным газом и СУГ
- Очень низкое пусковое давление воды
- Экономайзер горючего газа
- Регулятор протока воды
- Модуляция выходной мощности
- Компактный размер

- Простая и универсальная установка
- Идеально для малого и среднего водопотребления
- Сертификация ЕС

Защитные устройства:

- Термостат дымовых газов
- Предельный термостат
- Термопара контроля пламени

## Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Вертикально
Способ нагрева	Газовый
Производительность, л/мин	13.6
Мощность	27.2 кВт
Тип камеры сгорания	Открытая
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Модель водонагревателя	Siberia Dream
Цвет	белый
Тип розжига	пьезоподжиг
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	75
Расход природного газа куб. м/час	2.73
Расход сжиженного газа, кг/час	2.14
Номинальное давление природного газа, мбар	13.5
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	29.4
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	27.2 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	Теплообменник из высококачественной меди
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да

Защита	от перегрева, от включения без воды, датчик тяги
Предохранительный клапан	Да
Газ-контроль	Да
Вес	12.1 кг
Присоединительный размер	½ "
Диаметр дымохода	130 мм
Подводка	Нижняя
Ширина	36.3 см
Высота	65 см
Длина	24.8 см
Способ монтажа	настенный

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.