

# Описание товара Поверхностный насос Oasis

## PR60/37 P



### Описание

Поверхностные насосы «making oasis everywhere» предназначены для осуществления подачи чистой воды в системах водоснабжения дома, полива и орошения сада/огорода. Подача воды может осуществляться из различных резервуаров, скважин, колодцев, открытых источников воды. Насос подключается к электросети как бытовой прибор.

Предусмотрена защита от перегрева двигателя. Поверхностные насосы работают путем установки изделия на участке или в доме и погружения шланга в воду на глубину 8 метров. В течение всего срока службы поверхностные насосы не требуют обслуживания.

### **Особенности и преимущества Oasis PR60/37 P:**

- Высокая производительность прибора позволяет перекачивать жидкость объемом до 70 л/мин;
- Корпус прибора выполнен из высокопрочного пластика;
- Возможность подключения в автономных системах водоснабжения;
- Низкий уровень шума;
- Защита от перегрева двигателя;
- Гарантия - 2 года.

### Характеристики

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Тип насоса                      | поверхностный |
| Страна производителя            | Китай         |
| Макс. производительность, л/мин | 60            |
| Высота напора                   | 37 м          |

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Максимальный напор                          | 37 м                            |
| Установка насоса                            | горизонтальная                  |
| Глубина всасывания                          | 8 м                             |
| Страна сборки                               | Китай                           |
| Потребляемая мощность                       | 0.6 кВт                         |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 3.6                             |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                         |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                    |
| Класс защиты                                | IP44                            |
| Материал рабочего колеса                    | Пластик                         |
| Макс. рабочее давление                      | 3                               |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные      |
| Качество воды                               | чистая                          |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 1 — 35                          |
| Материал корпуса                            | Пластик                         |
| Дополнительная информация                   | частота вращения 2850<br>об/мин |
| Механизм насоса                             | центробежный                    |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                           |
| Защита от перегрева                         | есть                            |
| Цвет                                        | синий                           |
| Вес                                         | 7.3 кг                          |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                              |
| Длина                                       | 38 см                           |
| Ширина                                      | 19 см                           |
| Высота                                      | 20 см                           |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.