## Описание товара Скважинный насос Джилекс Водомет 3Д 55/50



## Описание

Погружной насос «ВОДОМЕТ 3Д» 55/50 с диаметром 78 мм применяется для подачи воды в дом из скважин, колодцев и других источников. Макс. напор составляет 50м водяного столба, т.е. при закрытом кране насос развивает давление 5 бар. Корпус выполнен из нержавеющей стали высокого качества и не подвержен коррозии.

Верхняя часть насоса оснащена двумя проушинами для подвешивания и имеет патрубок для подключения напорной магистрали. Так же из верхней крышки выходит водостойкий электрокабель.

Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором оборудован термореле для защиты от перегрева, которое срабатывает только при аварийном режиме. Оно рассчитано на многократное число срабатываний.

## Особенности и преимущества Джилекс Водомет 3Д 55/50:

- Возможно применение в скважинах с обсадной трубой внутренним диаметром менее 100 мм
- «Плавающие» рабочие колеса могут пропускать крупные частицы, а также перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на кубометр
- Защита электродвигателя от перегрева обеспечивается потоком омывающей его воды
- В конструкции отсутствует конденсаторная коробка благодаря тому, что конденсатор встроен в корпус насоса
- Оборудован трехжильным кабелем с обычной «евровилкой», что экономичнее варианта с четырехжильным кабелем и вынесенной конденсаторной коробкой
- Внешний съёмный фильтр предотвращает попадание грязи и песка. В случае загрязнения достаточно промыть фильтрующую сетку. Фильтр не случайно имеет форму конуса. Такая конструкция значительно облегчает процесс опускания насоса в скважину при «ступенчатом»

## Характеристики

Тип насоса скважинный

Страна производителя Россия

Макс. производительность, л/мин 55

Высота напора 50 м

Максимальный напор 50 м

Установка насоса вертикальная

Модель насоса Джилекс Водомет

Глубина погружения 30 м

Страна сборки Россия

Потребляемая мощность 0.7 кВт

Пропускная способность, куб. м/час 3.3

Гарантийный срок 3 года

Электропитание 220-240/1/50

Класс защиты ІРХ8

Макс. рабочее давление 5 бар

Перекачиваемые жидкости Чистые и слабозагрязненные

Качество воды чистая

Допустимая температура жидкости,

 $^{\circ}C$ 

1 — 35

Размер фильтруемых частиц 2 мм

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Цвет белый

Вес 9 кг

Длина сетевого шнура 20 м

Диаметр насоса 78 мм

Длина 7.8 см

**Ширина** 7.8 см

Высота 102.8 см

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.