

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Kiturami World Alpha 15 New

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_kiturami_world_alpha_15_new



Описание

Двухконтурный газовый настенный котел Kiturami World Alpha 15 обеспечивает мгновенный нагрев воды и комфортное автономное отопление помещений. Относится к передовой, энергоэффективной серии газовых котлов корейского производства. Модель реализована с большим количеством полезных функций для безопасности и комфорта пользователей. При низком уровне воды происходит безопасное отключение оборудования. В случае самопроизвольного затухания пламени, перегрева, неисправности электросети или резкого падения давления газа, система безопасности автоматически прекращает подачу газа.

Особенности и преимущества Kiturami World Alpha 15 New:

- Датчик утечки газа. Блок управления, оснащенный системой выявления утечки газа, автоматически прекращает работу котла. Это позволяет предотвратить аварийную ситуацию.
- Вентилятор с модуляцией скорости вращения. Модулируемая скорость вращения вентилятора обеспечивает оптимальное соотношение газа и воздуха в камере сгорания для экономичной работы котла. Модуляция также гарантирует стабильную работу при изменении сопротивления в системе дымоудаления из-за ветра.
- Сейсмодатчик. В случае сейсмической активности произойдет блокировка подачи газа. Так же

служит защитой от неблагоприятного монтажа.

- Безопасное отключение при низком уровне воды и автоматическое пополнение котла водой. Уровень воды в газовом котле контролируется и пополняется, если уровень воды падает ниже допустимого предела.
- Самодиагностика. Проблема или неисправность функции будет показана с помощью мигающей контрольной лампочки и высвечивания кода ошибки (цифры) на экране.
- Пластинчатый теплообменник ГВС обеспечивает быструю регулировку температуры горячей воды с точностью до 1 °С даже при изменяющемся расходе воды.
- Двухъярусный первичный теплообменник. Основной теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает защиту от конденсата и долговечную работу. Двухслойная конструкция гарантирует максимально эффективный теплосъем и экономичность.
- Циркуляционный насос с мокрым ротором работает практически бесшумно.
- Автоматическое выключение котла. В случае отключения электропитания, перегрева теплообменника или неисправности вентилятора, системы дымоудаления, система безопасности автоматически прекращает подачу топлива.
- Отсутствует прессостат/Датчик Холла вентилятора. Инновационный контроль работы вентилятора с помощью датчика Холла, а не прессостата, исключает остановку котла из-за образования конденсата в трубках прессостата.
- Возможна установка как коаксиальной (60/100), так и отдельной системы дымоудаления (80/80).

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Kiturami World Alpha
Отапливаемая площадь	150 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	15 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Управление	механическое
КПД %	91
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь

Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.28
Расход природного газа куб. м/час	1.6
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	28
Температура теплоносителя, °С	45 — 85
Температура в контуре ГВС, °С	35 — 60
Производительность горячей воды при t 25°С, л/мин	12
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3.5
Дополнительная информация	расширительный бак 6.5 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева, защита от замерзания
Функции	Автодиагностика, программатор, индикация включения, автоподжиг, термометр, манометр
Особенности	Подключение внешнего управления
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	22.8 см
Ширина	44 см
Высота	66 см

Вес

22 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.