

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Белкомін TIS Eko DUO N 25 кВт

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_i_tis_eko_duo_n_25



Описание

TIS EKO DUO 25N — котел нового поколения с автоматической подачей топлива, оснащенный современной самоочищающейся ретортной горелкой TRIO, с поворотным чугунным механизмом, предназначен для сжигания угля (фракция до 25 мм), дополнительно пеллет, зерна. Благодаря уникальным инновационным технологиям и конструктивным особенностям котла, достигается полное извлечение тепловой энергии сжигаемого топлива. Котел комплектуется бункером, подающим шнеком, надежным экономичным редуктором, защитой от возгорания топлива и погодозависимой автоматикой TIS-tronic 481R, режим работы которой позволяет программировать процесс горения в зависимости от условий эксплуатации, погоды и качества топлива. Топливо засыпается в большой вместительный бункер, который обеспечивает работу котла от 3-х до 7-ми суток. Температура отработанных газов не более 130-150*С. Если задачи отопления — это большие площади, то конечно лучше рассмотреть котлы серии TIS HARD PLUS с мощностью от 150 кВт.

Отличительная черта этого котла — это автоматическое поддержание процесса горения (тления) после первого запуска (розжига) котла в течение всего отопительного периода, современный дизайн, индивидуальный алгоритм работы автоматики котла для стран СНГ и Балтии.

Особенности и преимущества Белкомін TIS Eko DUO N 25 кВт:

- Номинальная мощность 8-99 кВт
- Коэффициент полезного действия, при номинальной мощности, не менее 93%
- Термоводяная защита от возгорания топлива в подающем механизме
- Котёл изготовлен из европейской высокопрочной котловой стали марки P265GH толщиной 5мм
- Чистка и обслуживание котла, включая теплообменник, проводятся с передней части котла
- Порошковое покрытие обшивки котла
- Теплоизоляция котла 50мм
- Широкий угол раскрытия дверей

Опционально: Бункер 400 л., горелка Трио 350R, колосники, система защиты от возгорания

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Белкомін TIS Eko DUO
Отапливаемая площадь	230 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	25 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Пеллеты, Уголь
Страна производителя	Беларусь
Страна сборки	Беларусь
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
КПД %	93
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	— 85
Дополнительная информация	Объем воды в котле 90 л., минимальная тяга дымохода 18 Па

Цвет	оранжевый
Гарантийный срок	3 года
Диаметр дымохода	159 мм
Длина	73 см
Ширина	53 см
Высота	157 см
Вес	430 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.