

Коммерческое предложение от 08.06.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система General Climate GC-4C24HRN2/GU-U24H2**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_general_climate_gc_4c24hrn2_gu_u24h2



Описание

Кассетный кондиционер General Climate GC/GU-4C24HRN2 изготовлен специально для установки на бытовых, коммерческих или общественных объектах с большой территорией. Агрегат эффективно работает в течение всего срока эксплуатации и существенно повышает качество комнатного воздуха, обрабатывая его, очищая и производя нагрев или охлаждение в зависимости от потребностей пользователя.

Особенности и преимущества General Climate GC-4C24HRN2/GU-U24H2:

- Высокая производительность
- Четырехсторонняя раздача воздуха
- Режимы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто
- Подмес свежего воздуха
- Высокотехнологичный воздушный фильтр эффективно удаляет пыль, вредные примеси и неприятные запахи
- Дисплей с индикатором температуры и режима работы
- Адаптирован для работы на охлаждение при температуре внешнего воздуха до -20С

- Двойная защита от перелива конденсата
- Программируемый таймер
- Пульт ДУ
- Авторестарт
- Низкий уровень шума
- Самодиагностика
- Экономичное энергопотребление
- Современный дизайн
- Встроенная дренажная помпа
- Лицевая панель в комплекте
- Индикация аварийного состояния

Характеристики

Площадь помещения	70 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	37.5
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Кассетный
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.62 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.6 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.4 кВт
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	General Climate GC-4C_HRN2(c)
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35

Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1220
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 20.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	52.9 кг
Вес (внутренний блок)	28.2 кг
Вес	81.1 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.