

Коммерческое предложение от 24.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система Abion ASH-C098DC Comfort Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_abion_ash_c098dc_comfort_inverter



Описание

В инверторных кондиционерах ABION серии Comfort Inverter 2018 года, установлен инверторный компрессор постоянного тока (DC-инвертор), обеспечивающий низкий уровень шума и высокую эффективность. В отличие от обычных кондиционеров, модели серии Comfort Inverter более точно поддерживают температуру в помещении, создавая тем самым более комфортные условия для человека. Они реагируют на изменение температуры в помещении от 0.5 °C и компрессор, увеличивая обороты, быстро доводит температуру до заданной. Помимо базовых функций, таких как самоочистка, быстрое охлаждение/обогрев, автоматическая разморозка, 24 часовой таймер, автозапуск и фильтры очистки воздуха.

Особенности и преимущества Abion ASH-C098DC Comfort Inverter:

- Режимы: охлаждение, обогрев
- LED-дисплей
- Автоматический подбор режима охлаждения или обогрева
- Авторестарт
- Ионизатор

- Энергетический класс: A
- Фильтр 3 в 1 Катехиновый + активный карбоновый + Vitamin C)
- Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока от скопления пыли и вредных веществ
- Автоматическое управление с пульта ДУ вертикальными и горизонтальными жалюзи

Характеристики

Площадь помещения	25 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	23
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	США
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.52 кВт
Мощность обогрева	2.64 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.785 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.77 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Abion Comfort
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	39
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	430

Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 69.8 × 25.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	25.6 × 70 × 55.2 см
Вес (внешний блок)	26 кг
Вес (внутренний блок)	7 кг
Вес	33 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.