

Описание товара Модульный ИБП Inform PDS 800



Характеристики

Полная мощность	800 кВА
Активная мощность	640 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	модульный
Мин. входное напряжение	304 В
Макс. входное напряжение	477 В
Минимальная входная частота	45 Гц
Максимальная входная частота	65 Гц
Модель	Inform PDS 800
Номинальное входное напряжение	380 / 400 / 415
Номинальный диапазон входного напряжения	304 - 477 В
Входной коэффициент мощности	0.9
Диапазон входной частоты	45 - 65 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 5 %
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус

Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.8
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
КПД в режиме работы от электросети	95 %
Наличие байпас	да
Диапазон напряжений байпас	220 В / 230 В / 240 В ± 10
Диапазон частот байпас	47-53
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Температура эксплуатации	0 - 40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	От 0% до 95% (при отсутствии конденсации)
Высота над уровнем моря	1000
Класс защиты	IP20
Уровень шума	75 дБ
Габаритные размеры ИБП	3640x990x190 мм
Масса	3600 кг
Безопасность	EN-50091 - IEC 146 - 4
Страна происхождения	Турция - Франция
Гарантия	1 год

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.