

Описание товара Камера холодильная Профхолод

ХК 11,1



Описание

- Логистическая информация Сэндвич панели покрыты защитной полиэтиленовой пленкой толщиной 50 мкм, свободно удаляемой после монтажа.
- Панели складываются в паллеты от 5 до 18 штук в каждой (в зависимости от толщины панелей).
- Углы паллет защищаются металлическими уголками, каждая паллета накрывается картоном, укладывается на бруски из пенополистирола, обматывается стрейч пленкой и обтягивается упаковочной лентой.
- В стоимость камеры входят стандартные панели с наполнителем из ППУ, холодильная дверь (800x1800 с установкой на панель), фасонные (доборные) элементы, упаковка.
- Читайте мнения экспертов по выбору холодильной камеры .

Характеристики

Рабочие температуры	-5...+14 °С
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	11.1 м3
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Толщина стенки корпуса	80 мм
Наполнитель сэндвич-панелей	пенополиуретан
Покрытие сэндвич-панелей	металл
Высота, мм	2200 мм
Длина, мм	4740 мм
Ширина, мм	1345 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.