

# Описание товара Туннельная посудомоечная машина Abat МПТ-2000К левая



## Описание

Тоннельная посудомоечная машина **Abat МПТ-2000К** используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена кнопочной электронной панелью управления, пальчиковым конвейером и регулируемыми по высоте ножками. Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят 1 кассета для тарелок, 1 тарелка для столовых приборов, 1 тарелка для стаканов и чашек и металлическая сетка для нейтральной кассеты.

## **Особенности:**

- 4 программы мойки
- 4 скорости конвейера
- Раздельные модули: моечный, ополаскивающий для предварительного и окончательного ополаскивания и модуль сушки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Устройство остановки конвейера в случае несвоевременного снятия посуды и при попадении посторонних предметов
- Возможность мыть крупногабаритную посуду
- Функция сушки посуды
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря раздельным системам циркуляции воды
- Контроль и поддержание температуры и уровня воды в ванне и бойлере

- Система рекуперации энергии позволяет экономить электроэнергию благодаря использованию тепла машины для предварительного нагрева холодной воды
- Система контроля посуды на конвейере, позволяющая экономить чистую воду и ополаскивающее средство, вовремя отключая их подачу и электроэнергию
- Разборные разбрызгиватели
- Двойная система фильтров во всех моечных ваннах
- Скругленные внутренние углы ванны для облегчения чистки

### **Характеристики:**

- Производительность по тарелкам:
  - 1 скорость: 1000 шт/час
  - 2 скорость: 1330 шт/час
  - 3 скорость: 1670 шт/час
  - 4 скорость: 2000 шт/час
- Производительность по кассетам:
  - 1 скорость: 56 шт/час
  - 2 скорость: 74 шт/час
  - 3 скорость: 93 шт/час
  - 4 скорость: 112 шт/час
- Скорость конвейера:
  - 1 скорость: 0,5 м/мин.
  - 2 скорость: 0,67 м/мин.
  - 3 скорость: 0,83 м/мин.
  - 4 скорость: 1 м/мин.
- Номинальная мощность:
  - ТЭНы моечного модуля: 12 кВт
  - ТЭНы бойлера ополаскивающего модуля: 2х 12 кВт
  - ТЭНы ванны ополаскивающего модуля: 2х 3 кВт
  - ТЭНы сушики: 6,9 кВт
  - Электродвигатель насоса мойки ополаскивающего модуля: 1 кВт
  - Электродвигатель насоса мойки моющего модуля: 2,2 кВт
  - Электродвигатель конвейера: 0,18 кВт
  - Электродвигатель теплообменника: 0,18 кВт
  - Электродвигатель сушики: 0,75 кВт
  - Моющий дозатор: 4 кВт
  - Ополаскивающий дозатор: 4 кВт
- Объем:
  - Бойлер: 17 л
  - Ванна для мойки: 120 л
  - Ванна для ополаскивания: 34 л
- Единовременная загрузка в кассеты:
  - Тарелки: 18 шт.

- Стаканов: 36 шт.
- Столовых приборов: 140 шт.
- Размеры проема: 715x460 мм
- Полезная ширина конвейера: 600 мм
- Расход при непрерывной мойке:
  - Ополаскивающее средство: 156 мл/час
  - Моющее средство: 936 мл/час
  - Вода: 390 л/час
- Температура: □
  - Мойка: от 50 до 60 °С
  - Предварительное ополаскивание: от 50 до 60 °С
  - Окончательное ополаскивание: 85 °С
  - Подключение в сети холодного водоснабжения: от 5 до 25 °С
  - Подключение в сети горячего водоснабжения: от 50 до 60 °С
- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Максимальный уровень шума: 80 дБ
- Толщина теплоизолирующего зазора: 18 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Модуль загрузки и и выгрузки
- Душирующее устройство
- Умягчитель воды

*\* Производительность указана для тарелок объемом 0,5 л и диаметром 240 мм при установке тарелок на конвейер в 2 ряда.*

#### **Характеристики**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Загрузка посуды                  | слева                           |
| Производительность по кассетам   | 112 шт./ч                       |
| Производительность по тарелкам   | 2000 шт./ч                      |
| Подключение к горячей воде       | Да                              |
| Подключение                      | к горячей воде, к холодной воде |
| Дозатор моющего средства         | Да                              |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да                              |
| Размер кассеты                   | 500x500                         |
| Напряжение                       | 380 В                           |
| Мощность                         | 48 кВт                          |
| Ширина                           | 5020 мм                         |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Глубина            | 1017 мм |
| Высота             | 2220 мм |
| Вес (без упаковки) | 880 кг  |
| Родина бренда      | Россия  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.