

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Дверной блок для холодильной камеры Профхолод откатная дверь 1800x2600 (80мм)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/dvernye-bloki-dlya-kholodilnykh-kamer/dvernoy-blok-dlya-kholodilnoy-kamery-profkholog-otkatnaya-dver-1800x2600-80mm>



Описание

- Дверной блок для холодильной камеры Профхолод откатная дверь 1800x2600 (80мм) подойдет для монтажа как в холодильную камеру стандартного размера, так и в крупное торговое помещение.
- Конструкция гарантирует герметичность и поддержание заданной температуры (средне- и низкотемпературный режим на ваш выбор).
- Широкая линейка размерного ряда, материалов корпуса и цветового исполнения позволит вам приобрести дверь по индивидуальному заказу.
- Нижеописанные особенности описывают стандартную поставку дверного блока.
- Главные характеристики изделия: лист выполнен из высокопрочной стали; наполнитель – жесткий пенополиуретан; комплектующие из пластика максимально морозостойки; нагрузка на направляющие двери – до 200 кг; европейская фурнитура проверенных брендов.
- Конструкция дверного блока: фурнитура Kide (Испания), ColdTech (Италия); нижний ролик и упор двери из нержавеющей стали; дверь имеет резиновый уплотнитель EPDM; латунный ролик – 90 мм.
- Дополнительные опции: изготовление пластикового окна, дверного порога и пандуса с

обогревом; поставка двери другого размера и материала; установка электрического привода; замок; специальная фурнитура для установки к кирпичной стене.

Характеристики

Страна	Россия
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Размер светового проёма	1800x2600
Толщина стенки корпуса	80 мм
Наполнитель сэндвич-панелей	пенополиуретан
Высота, мм	2600 мм
Ширина, мм	1800 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.