

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Холодильник фармацевтический POZIS XF-140-3 тонир. двери

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/farmatsevticheskie-shkafy/holdilnik\\_farmaceuticheskij\\_pozis\\_hf\\_140\\_3\\_tonir\\_dveri](https://prom-katalog.ru/catalog/farmatsevticheskie-shkafy/holdilnik_farmaceuticheskij_pozis_hf_140_3_tonir_dveri)



### Описание

Фармацевтический холодильник **POZIS XF-140-3** используется в аптеках, больницах и клиниках для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов. Модель оснащена тонированной стеклянной дверью с ручкой и замком, 3 регулируемыми по высоте полками и 2 пластиковыми контейнерами. Для удобства пользования дисплей, отображающий температуру, располагается над дверью в зоне постоянной видимости. Теплоизоляция корпуса выполнена из пенополиуретана.

В комплект поставки входят 2 ключа от двери.

### **Особенности:**

- Блок управления БУ-М01 со сверхчувствительным датчиком
  - Автоматическое поддержание температуры в камере
  - Работа системы мониторинга во время отключения электропитания не менее 24 часов
  - Применение аккумуляторов в качестве элементов питания системы (с автоматическим восполнением заряда батарей при появлении электропитания)
  - Индикация отсутствия электропитания с записью в текущем файле

- Запись до 45000 показаний с автоматической перезаписью старых файлов
- Возможность увеличения объема памяти (SD-карта)
- Настраиваемая частота регистрации (от 1 раза в минуту до 1 раза в час)
- Автоматическая система оттаивания
- Охлаждение агрегатом компрессорного типа
- Герметизация дверного проема эластичным уплотнителем с магнитной вставкой
- Хладагент: R600a
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Антибактериальное покрытие внутреннего шкафа
- Тонированное стекло двери обеспечивает защиту от естественного и искусственного освещения для лекарственных средств
- Роликовые опоры для облегчения перемещения

### **Дополнительные характеристики:**

- Точность поддержания температуры:  $\pm 2$  °C
- Объем установленной карты памяти: 2 Гб
- Потребляемая мощность:
  - Номинальная: 0,15 кВт
  - Максимальная: 0,165 кВт
- Потребление электроэнергии: 0,73 кВт\*ч/сутки
- Корректированный уровень звуковой мощности: 55 дБа
- Температура окружающей среды: от 10 до 35 °C
- Внутренние размеры камеры: 528x435x702 мм
- Габариты без ручки: 600x610x910 мм
- Объем упаковки: 0,397 м<sup>3</sup>
- Габариты в упаковке: 650x630x970 мм

### **Характеристики**

Тип	холодильный
Назначение	для хранения лекарств, для хранения вакцин
Исполнение двери	прозрачная
Температурный режим	от 2 до 15 °C
Объем	140 л
Охлаждение	динамическое
Напряжение	220 В
Ширина	600 мм
Глубина	650 мм
Высота	910 мм

Вес (без упаковки)	45 кг
Вес (с упаковкой)	48 кг
Страна-производитель	Россия
Родина бренда	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.