

Описание товара Повысительный насос Wilo PW-175 E



Описание

Насос повышения давления Wilo PW-175 E предназначен для подачи чистой воды в дома из скважин, колодцев и других источников, для работы в оросительных и ирригационных установках, а также для повышения давления в системах водоснабжения, нагнетания воды в машинах и оборудовании, а также использование дождевой воды из резервуара.

Корпус одноступенчатого насосного агрегата Wilo PW изготовлен из высокопрочного чугуна с антикоррозионным покрытием, ротор выполнен из нержавеющей стали, вмонтированное устройство контроля протока обеспечивает полностью автоматическую работу. Отличительной особенностью данного насоса является низкий уровень шума, встроенная защита от перегрева и наличие датчика протока, который предохраняет насосы от работы в режиме "сухого хода".

Особенности Wilo PW-175 E:

- Низкий уровень шума
- Удобство доступа и простота обслуживания рабочего колеса
- Перекачивание воды под высоким давлением
- Эффективное охлаждение мотора вентилятором спец. конструкции
- Встроенная тепловая защита
- Авт. включение/выключение при начале/окончании водоразбора.

Характеристики

Тип насоса	повысительный
Страна производителя	Германия
Максимальный напор	35 м

Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	125 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.1
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	0 — 40
Материал корпуса	Чугун
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	Чистая
Пропускная способность, куб. м/час	2.1

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.