

Описание товара ИБП N-Power Mega-Vision MEV-2000 ERT



Описание

ИБП N-Power Mega-Vision MEV-2000 ERT от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Гарантия	1 год
Дисплей	жидкокристаллический, индикация состояния ИБП, входного / выходного напряжения, частоты, уровня нагрузки, напряжения батареи, температуры, журнала событий и др.
Габариты, мм	2шт x (ширина 483, глубина 478, высота 88)
Охлаждение	вентилятор
Входная частота, Гц	50
Выходная частота, Гц	Синхронизация с сетью (сетевой режим), 50 Гц $\pm 0.4\%$ (батареиный режим)
Выходное напряжение, В	220 / 230
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	160 - 300 В (при нагрузке 70 - 100%), 140 - 300 В (при нагрузке 50 - 70%), 115 - 300 В (при нагрузке до 50%)

Диапазон входных напряжений (рабочий), В	160 ... 300 В (при нагрузке 70 ... 100%) 140 ... 300 В (при нагрузке 50 ... 70%) 115 ... 300 В (при нагрузке до 50%)
Перегрузочная способность	105 - 150% в течение 30 с/ более 150% в течение 300 мс, затем переход на Вурасс (в сетевом режиме) или отключение (в батарейном режиме)
Процент отклонения выходного напряжения, %	2
Разъёмы	4 x IEC320
Тип подключаемых аккумуляторов	необслуживаемые, герметизированные, специальные для ИБП, AGM технология
Ток заряда, А	1
Относительная влажность, %	0 - 95, без конденсата
Количество фаз	Одна
Страна происхождения	российско – итальянский концерн
Количество фаз	1

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.