

Описание товара Стабилизатор напряжения

Вольт engineering КилоГерц Э 1-3



Описание

Однофазный стабилизатор сетевого напряжения серии КилоГерц

Выпускается в соответствии с ГОСТ IEC 60335-1-2015 и требованиям технических условий ТУ 26.51.70.-001-32369416-2018 и предназначен для обеспечения потребителей стандартным переменным напряжением 220 В, 50 Гц в сетях с длительными отклонениями параметров электрической энергии от требований ГОСТ 32144-2013.

Особенности модели

- Компактные габариты стабилизатора
- Лёгкий
- Сенсорная кнопка управления
- Современный дизайн

Установка и подключение

Для установки стабилизатора КилоГерц на стену в его корпусе на задней части предусмотрены навесные отверстия под соответствующий крюк или болт. Также возможна установка напольная как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

Для установки в горизонтальном положении рекомендуется подключать оборудование с угловой

евро вилкой schuko CEE 7/7 для устойчивого размещения стабилизатора на поверхности.

Характеристики

Номинальная мощность, кВА/кВт	0.6
Рабочий ток, А	3
Количество ступеней стабилизации	Без ступеней
Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт	10
Номинальное выходное напряжение, В	220
Диапазон стабилизации, В	50-310
Диапазон работы	50-310
Точность в диапазоне стабилизации, %	0.5
Время реакции на изменение входного напряжения, мс	0.05
Частота питающей сети, Гц	35-75
Задержка на включение, с	5-500
Серия	Килогерц
Тип стабилизатора	Двойного преобразования
Тип подключения	в розетку
Габаритные размеры, мм, не более	214x140x85
Масса, кг, не более	3

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.