

# **Описание товара Колонная сплит-система**

## **Energolux SAP24P6-A/SAU24P6-A Cabinet 6**



### **Описание**

Колонные сплит-системы Energolux серии Cabinet 6 используются для создания микроклимата в крупных комнатах. Основные сферы применения - выставочные залы, музеи, учебные заведения, магазинах, залах ожидания и прочие. Для удобного управления на передней панели предусмотрен дисплей и переключатели.

### **Особенности и преимущества Energolux SAP24P6-A/SAU24P6-A Cabinet 6:**

- Компрессор GMCC
- Жалюзи 3D
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Информативный LED-дисплей
- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Авторестарт
- Защита от утечки хладагента
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- Таймер
- Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
- Работа в режиме охлаждения и обогрева при температуре до - 15°C
- Беспроводной пульт ДУ с держателем в комплекте
- WiFi подготовка (WiFi ready).

### **Характеристики**

Страна бренда

Китай

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Страна сборки                                     | Китай                |
| Цвет                                              | белый                |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50         |
| Гарантийный срок                                  | 3 года               |
| Вес                                               | 93.9 кг              |
| Площадь помещения                                 | 70 кв. м.            |
| Инверторное управление                            | Нет                  |
| Уровень шума в/б, Дб                              | 40                   |
| Мощность охлаждения                               | 7.04 кВт             |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU                 | 24 (до 70-80 м.кв)   |
| Режим работы                                      | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                | 2.34 кВт             |
| Расход воздуха, м³/час                            | 910                  |
| Класс Энергоэффективности<br>(охлаждение/обогрев) | B/B                  |
| Wi-fi управление                                  | Опция                |
| Пульт дистанционного управления                   | Да                   |
| Тип внутреннего блока                             | Колонный             |
| Хладагент                                         | R 410A               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)             | 31.5 × 51 × 175 см   |
| Вес (внутренний блок)                             | 38.4 кг              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                   | 2.32 кВт             |
| Мощность обогрева                                 | 7.92 кВт             |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C          | -15 — 43             |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C        | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                     | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                    | 15.88                |
| Максимальная длина трассы                         | 20 м                 |
| Перепад высот                                     | 10 м                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)                | 34.2 × 89 × 67.3 см  |
| Вес (внешний блок)                                | 55.5 кг              |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                   | 59                   |
| Коэффициент эффективности COP                     | 3.41                 |
| Коэффициент эффективности EER                     | 3.01                 |
| Бренд                                             | Energolux            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.