

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Hisense AKT-12UR4RK8/AUW-12U4RS8 Heavy DC Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/hisense_akt_12ur4rk8_auw_12u4rs8_heavy_dc_inverter



Описание

Напольный кондиционер Hisense Heavy DC Inverter R32 2024 - это стильное современное оборудование, предназначенное для работы на охлаждение и нагрев. Устройство имеет низкий уровень шума, встроенную систему очистки воздуха и широкий выбор функций. Есть возможность подключения прибора к сети Wi-Fi (опция).

Особенности и преимущества Hisense AKT-12UR4RK8/AUW-12U4RS8 Heavy DC Inverter:

- Энергоэффективность класса A++
- Озонобезопасный хладагент R32
- Wi Fi Ready
- Низкий уровень шума – от 30 дБ (А)
- Независимое управление жалюзи
- Увеличенная длина труб до 35 м
- Новый современный ИК-пульт в комплекте

- Новый современный проводной пульт YXE-E01U(E) (опция)
- Датчик влажности
- DC- Инверторный двигатель
- Отслеживание утечки хладагента
- Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)
- Возможность подключения карты гостя
- HI-NANO система очистки воздуха
- Ice Clean - Самоочистка замораживанием ВВ
- Дежурный нагрев +8 °С
- Автоматические жалюзи
- Широкий температурный диапазон от -20 °С
- Возможность подключения карты гостя.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	49 кг
Площадь помещения	35 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	33
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12 (до 35-40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	22 × 72 × 63 см
Вес (внутренний блок)	15 кг
Мощность обогрева	3.7 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °С	-15 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С	-20 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35

Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	35 м
Габаритный размер (внешнего блока)	28 × 81 × 58 см
Вес (внешний блок)	34 кг
Завод	Hisense
Бренд	Hisense

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.